

## **Ausschreibungstexte für Hofaufsätze**

Änderungen im Zuge der Fertigung und Weiterentwicklung vorbehalten.

### **Hofaufsätze quadratisch Klasse A15 bis B125 Pultform**

**Hofaufsatz DIN 19590-A, Pultform, Klasse A15, 300 x 300 mm**  
für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden  
(z. B. Grünflächen)  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm  
Einbauhöhe: 60 mm  
Ausführung Zürn 32.10.111.000 oder gleichwertig  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Hofaufsatz DIN 19590-A, Pultform, Klasse A15, 300 x 300 mm, Höhe 100 mm**  
für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden  
(z. B. Grünflächen)  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm  
Einbauhöhe: 100 mm  
Ausführung Zürn 32.10.112.000 oder gleichwertig  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Hofaufsatz DIN 19593-C, Pultform, Klasse B125, 300 x 300 mm, Höhe 100 mm**  
für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen,  
PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm  
Einbauhöhe: 100 mm  
Ausführung Zürn 32.10.123.000 oder gleichwertig  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

### **Hofaufsätze quadratisch Klasse A15 bis B125 Rinnenform**

**Hofaufsatz ähnlich DIN 19593, Rinnenform, Klasse A15/50kN, 325 x 325 mm**  
für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden  
(z. B. Grünflächen)  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 325 x 325 mm  
Einbauhöhe: 100 mm  
Ausführung Zürn 32.10.111.010 oder gleichwertig  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Hofaufsatz Rinnenform, Klasse B125/150kN, 325 x 325 mm**  
für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen  
und PKW-Parkdecks  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 325 x 325 mm  
Einbauhöhe: 100 mm  
Ausführung Zürn 32.10.123.010 oder gleichwertig  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Hofaufsätze rund Klasse A15**

**Hofaufsatz ähnlich alter DIN 19590, Muldenform, Klasse A15/15kN, Ø 380 mm**

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden  
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß Ø 380 mm

Einbauhöhe: 25 mm

Ausführung Zürn 32.10.114.000 oder gleichwertig

Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Hofaufsatz ähnlich alter DIN 19590, Muldenform, Klasse A15/50kN, Ø 380 mm**

für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden  
(z. B. Grünflächen)

Rahmen + Rost: EN-GJL 200

Rahmenaußenmaß Ø 380 mm

Einbauhöhe: 25 mm

Ausführung Zürn 32.10.115.000 oder gleichwertig

Menge: \_\_\_\_\_ St.