

ZÜRN GmbH & Co. KG

Bajuwarenring 19

D-82041 Oberhaching



Tel.: +49 (0) 89 / 21 23 96-0

info@zuern.comwww.zuern.com[Zu den Datenblätter](#)

32.10.133.000



Art.-Nr.	32.10.133.000 Hofaufsatz komplett	Part no.	32.10.133.000 Yard gully top complete
Bezeichnung	Guss-Hofaufsatz	Description	Yard gully top – cast iron
	Ähnlich DIN 124-2, DIN 19593-C,		Similar DIN 124-2, DIN 19593-C,
Einsatz	Pultform, 400kN, 300 x 300 mm	Use	panel form, 400kN, 300 x 300 mm
	Für Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen),		For carriageways of roads (including pedestrian streets),
	Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen		parking areas and comparable paved traffic areas.
	(z. B. BAB-Parkplätze).		
Klasse	400kN	Class	400kN
Normen	DIN 19593: 2012-10 Form C	Norms	DIN 19593: 2012-10 Form C
	DIN EN 124-2: 2015-09		DIN EN 124-2: 2015-09
Material	Rahmen: EN-GJL 200 + Rost: EN-GJS 450-10	Material	Frame: EN-GJL 200 + Grate: EN-GJS 450-10
Gewicht	ca. 20,0 kg	Weight	approx 20,0 kg
Oberfläche	Korrosionsschutz schwarz beschichtet	Surface	Corrosion protection black coated
Varianten	A 15 Pultform, Höhe 60 mm: #32.10.111.000 A 15 Pultform, Höhe 100 mm: #32.10.112.000 B 125 Pultform, Höhe 100 mm: #32.10.123.000 A 15 (50 kN) Rinnenform: #32.10.111.010 B 125 (150 kN) Rinnenform: #32.10.123.010	Variants	A 15 panel form, height 60 mm: #32.10.111.000 A 15 panel form, height 100 mm: #32.10.112.000 B 125 panel form, height 100 mm: #32.10.123.000 A 15 (50 kN) channel form: #32.10.111.010 B 125 (150 kN) channel form: #32.10.123.010
Zubehör	Passende Schlammeimer: • Verzinkt: nieder #740007N / hoch #740007H • Kunststoff: nieder #740007NPE / hoch #740007HPE Aushebeschlüssel: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15	Accessories	Suitable slot buckets: • Galvanized: low #740007N / high #740007H • Plastic: low #740007NPE / high #740007HPE Lifting keys: #34.10.0000.10 and #34.10.0000.15

**Ausschreibungstext:**

Hofaufsatz DIN 19593-C, Gusseisen, Pultform,
Klasse 400kN, 300 x 300 mm
Für Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und
vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z. B. BAB-Parkplätze).
Rahmen: EN-GJL 200 + Rost: EN-GJS 450-10
Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm
Einbauhöhe 100 mm
Ausführung DIN 19593: 2012-10 Form C: Zürn 32.10.133.000
Menge: _____ St.

Template invitation to tender:

Yard gully top DIN 19593-C, cast iron, panel form,
class 400kN, 300 x 300 mm
For carriageways of roads (including pedestrian streets), parking areas and
comparable paved traffic areas.
Frame: EN-GJL 200 + Grate: EN-GJS 450-10
Frame dimension 300 x 300 mm
Installation height 100 mm
Model DIN 19593: 2012-10 Form C: Zürn 32.10.133.000
Quantity: _____ pcs.